



PF		
S	Falmec Spa	
M	FUTURA ANG. Angolo-Corner 100cm 600m³/h	
AEC	86,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,2	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBA
SPEmax	67	dBA
SPEboost	-	dBA
P0	-	W
Ps	-	W
PI		
F	1,4	
EEI	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,2	W
Emiddle	106	lux
Lwa=SPEmax	67	dBA

PF	Scheda prodotto conforme a 65/2014
S	Nome fornitore
M	Identificazione progetto
AEC	Consumo annuo di energia (AEC) cappa
EEC	Classe di efficienza energetica
FDE	Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa
FDEC	Classe di efficienza fluidodinamica
LE	Efficienza luminosa (LE) cappa
LEC	Classe di efficienza luminosa
GFE	Efficienza del filtraggio dei grassi
GFEC	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi
Qmin	Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale
Qmax	Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale
Qboost	Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva
SPEmin	Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale
SPEmax	Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale
SPEboost	Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost
P0	Consumo di energia in modalità spento (Po)
Ps	Consumo di energia in modalità standby (Ps)
PI	Ulteriori informazioni conformi a 66/2014
F	Fattore di incremento nel tempo
EEI	Indice di efficienza energetica
Qbep	Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore
Pbep	Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore
Qboost	Flusso d'aria massimo
Wbep	Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore
WL	Potenza nominale del sistema luminoso
Emiddle	Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura
Lwa=SPEmax	Livello di pressione sonora alla potenza massima

Product fiche according to 65/2014
Supplier name
Model identification
Annual Energy Consumption (AEC) hood
Energy Efficiency class
Fluid Dynamic Efficiency (FDE) hood
Fluid Dynamic Efficiency class
Lighting Efficiency (LE) hood
Lighting Efficiency class
Grease Filtering Efficiency
Grease Filtering Efficiency class
Air flow (in m³/h) at min speed in normal use
Air flow (in m³/h) at max speed in normal use
Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow)
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use
airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting
power consumption in off mode (Po)
power consumption in stand by mode (Ps)
Additional information according to 66/2014
Time increase factor
Energy Efficiency Index
Measured air flow rate at best efficiency point
Measured air pressure at best efficiency point
maximun air flow
Measured electric power input at best efficiency point
Nominal power of the lighting system
Average illumination of the lighting system on the cooking surface
Sound pressure level at the highest speed